

## THFL/F

**TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI PER ESCAVATORI**  
**FORESTRY FLAIL HEADS FOR EXCAVATORS**  
**GROUPES DE BROYAGE FORESTIERS POUR PELLES SUR CHENILLES OU PNEUS**  
**FORST-MÄHKÖPFE FÜR BAGGER**  
**CABEZALES TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS**



- Rotore con utensili fissi
- Rotor with fixed flails
- Rotor avec dents fixes
- Rotor mit festen Werkzeugen
- Rotor con dientes fijos

## POWERFUL

9000÷15000 kg 90÷100 lt/min Ø max 15 cm

Mod.	m	ø mm	ø mm	Kg	lt min÷max	max bar	n.
<b>THFL/F105</b>	1,05	273	500	690	90÷100	250	21
<b>THFL/F130</b>	1,30	273	500	885	90÷100	250	27

**IT**

### Complete di:

- Motore idraulico a pistoni (47 cc).
- Tubi idraulici protetti con spirale con raccorderia (esclusi innesti rapidi).
- Telaio costruito interamente in acciaio ad alto indice di snervamento (DOMEX 400).
- Controtelaio interno rivestito in acciaio antiusura (HARDOX 400).
- Kit martinetto idraulico per apertura cofano.
- Rotore con utensili fissi.
- Controcoltelli (n° 2 spessore mm 20).
- Valvola anticavitazione.
- Slitte.
- Trasmissione a cinghie (n°5).

**EN**

### Equipped with:

- Hydraulic piston motor (47 cc).
- Spiral protected hydraulic hoses with fittings (quick couplings excluded).
- Frame entirely made of steel with a high yield point (DOMEX 400).
- Internal counterframe made of wear-proof steel (HARDOX 400).
- Hydraulic cylinder kit for the housing opening.
- Rotor with fixed flails.
- Counterblades (qty. 2 - section 20 mm).
- Anti-cavitation valve.
- Skids.
- Belt-transmission (with 5 belts).

**FR**

### Equipés de:

- Moteur hydraulique à pistons (47 cc).
- Protections par spirales sur les tuyaux hydrauliques raccordés (prises rapides exclus).
- Châssis réalisé en acier haute résistance (DOMEX 400).
- Tôle de blindage en acier antiusure (HARDOX 400).
- Ouverture capot par vérin hydraulique.
- Rotor avec dents fixes.
- Contrecouteurs (nbr 2 épaisseur 20 mm).
- Soupape anticavitations.
- Patins.
- Transmission courroies (nbr 5).

**DE**

### Ausführung:

- Hydraulischer Kolbenmotor (47 cc).
- Hydraulische Schläuchen mit vom Spiral geschützte Hydraulikverschraubungen (Schnellkupplungen nicht inbegriffen).
- Rahmen angefertigt ausschliesslich aus Stahl mit hoher Streckgrenze (DOMEX 400).
- Doppelwandiges Gehäuse mit verschleißfestem Stahlbekleidung (HARDOX 400).
- Satz Hydraulikzylinder für Öffnung Heckhaube.
- Rotor mit festen Werkzeugen.
- Gegenschnitten (2 Stk. Durchmesser mm 20).
- Antikavitationsventil.
- Gleitkufen.
- Riemenantrieb (N°5).


**ES**

### Equipados con:

- Motor hidráulico a pistones (47 cc).
- Tubos hidráulicos protegidos con espiral con racorería (excluidos los enchufes rápidos).
- Chasis realizado con acero alta resistencia (DOMEX 400).
- Coraza reforzada hecha en acero antidesgaste (HARDOX 400).
- Abertura capó por gato hidráulico.
- Rotor con dientes fijos
- Contrachichillas.
- Válvula anticavitación.
- Patines.
- Transmisión por correas (n° 5).



IT	EN	FR	DE	ES
Accessori	Option	Options	Zubehör	Accesorios
Attacco a disegno con perni Ø mm 50/65 – previo invio dati richiesti	Linkage as per drawing pins Ø mm 50/65 - subject to forwarding of required data	Fixation selon dessin avec axes Ø mm 50/65 – suite des envoi des données nécessaires	Anbauplatte gemäß Zeichnung mit Bolzen Ø mm 50/65 - nach Zusendung der benötigten Daten	Acoplamiento a medida con pernos Ø mm 50/65 – previo envío de los datos pedidos
Kit valvola regolatrice in acciaio <b>tarata</b> (portata litri 160 / prioritaria litri 90 cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)	<b>Calibrated</b> steel adjusting valve Kit (oil flow 160 liters / prioritary valve 90 liters cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)	Kit soupape de réglage débit en acier <b>calibrée</b> (pour débit 160 litres /prioritaire à 90 litres cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)	Satz Durchflussmengenregler aus Stahl, <b>geeicht</b> (für Durchfluss bis zu 160 Liter mit Hauptventil auf 90 Liter Art.-Nr. THFL105 04 Art.-Nr. THFL130 03)	Kit válvula de regulación en acero <b>calibrada</b> (para capacidad 160 litros / prioridad 90 litros cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)
Kit valvola regolatrice in acciaio <b>tarata</b> (portata litri 280 / prioritaria litri 190 cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)	<b>Calibrated</b> steel adjusting valve Kit (oil flow 280 liters / prioritary valve 190 liters cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)	Kit soupape de réglage débit en acier <b>calibrée</b> (pour débit 280 litres /prioritaire à 190 litres cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)	Satz Durchflussmengenregler aus Stahl, <b>geeicht</b> (für Durchfluss bis zu 280 Liter mit Hauptventil auf 190 Liter Art.- Nr. THFL105 05 Art.- Nr. THFL130 04)	Kit válvula de regulación en acero <b>calibrada</b> (para capacidad 280 litros / prioridad 190 litros cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)

	IT	EN	FR	DE	ES	THFL/F 105	THFL/F 130	
	Utensili di taglio	Flails	Equipement rotor	Schneidwerkzeug	Martillos			
<b>Cod. TFMZPUX456</b>								
	Utensili fissi	Fixed flails	Dents fixes	Feste Werkzeuge	Dientes fijos	n° 21	<b>standard</b>	–
						n° 27	–	<b>standard</b>