

THFM/F

TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI PER ESCAVATORI
FORESTRY FLAIL HEADS FOR EXCAVATORS
GROUPES DE BROYAGE FORESTIERS POUR PELLES SUR CHENILLES OU PNEUS
FORST-MÄHKÖPFE FÜR BAGGER
CABEZALES TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS



- Rotore con utensili fissi
- Rotor with fixed flails
- Rotor avec dents fixes
- Rotor mit festen Werkzeugen
- Rotor con dientes fijos

POWERFUL

12000÷21000 kg 120÷130 lt/min Ø max 30 cm

Mod.	m	ø mm	ø mm	Kg	lt min÷max	max bar	n.
THFM/F105	1,05	273	500	890	120÷130	270	21
THFM/F130	1,30	273	500	990	120÷130	270	27
THFM/F160	1,60	273	500	1120	120÷130	270	33

IT

Complete di:

- Telaio costruito interamente in acciaio ad alto indice di snervamento (DOMEX 700).
- Controtelaio interno rivestito in acciaio antiusura (HARDOX 400).
- Motore idraulico a pistoni (56 cc).
- Tubi idraulici protetti con spirale con raccorderia (esclusi innesti rapidi).
- Kit martinetto idraulico per apertura cofano.
- Rotore con utensili fissi.
- Controcottelli (n° 2 spessore mm 20).
- Valvola anticavitazione.
- Slitte.
- Trasmissione a cinghie (n° 5).

EN

Equipped with:

- Frame entirely made of steel with a high yield point (DOMEX 700).
- Internal counterframe made of wear-proof steel (HARDOX 400).
- Hydraulic piston motor (56 cc).
- Spiral protected hydraulic hoses with fittings (quick couplings excluded).
- Hydraulic cylinder kit for the housing opening.
- Rotor with fixed flails.
- Counterblades (qty. 2 - section 20 mm).
- Anti-cavitation valve.
- Skids.
- Belt-transmission (with 5 belts).

FR

Equipés de:

- Châssis réalisé en acier haute résistance (DOMEX 700).
- Tôle de blindage en acier antiusure (HARDOX 400).
- Moteur hydraulique à pistons (56 cc).
- Protections par spirales sur les tuyaux hydrauliques raccordés (prises rapides exclus).
- Ouverture capot par vérin hydraulique.
- Rotor avec dents fixes.
- Contrecouteaux (n° 2 – épaisseur 20 mm).
- Soupape anticavitations.
- Patins.
- Transmission courroies (n° 5).

DE

Ausführung:

- Rahmen angefertigt ausschliesslich aus Stahl mit hoher Streckgrenze (DOMEX 700).
- Doppelwandiges Gehäuse mit verschleißfestem Stahlbekleidung (HARDOX 400).
- Hydraulischer Kolbenmotor (56 cc).
- Hydraulische Schläuchen mit vom Spiral geschützte Hydraulikverschraubungen (Schnellkupplungen nicht inbegriffen).
- Satz Hydraulikzylinder für Öffnung Heckhaube.
- Rotor mit festen Werkzeugen.
- Gegenscheiden (2 Stk. Durchmesser mm 20).
- Antikavitationsventil.
- Gleitkufen.
- Riemenantrieb (N° 5).

ES

Equipados con:

- Chasis realizado con acero alta resistencia (DOMEX 700).
- Coraza reforzada hecha en acero antidesgaste (HARDOX 400).
- Motor hidráulico a pistones (56 cc).
- Tubos hidráulicos protegidos con espiral con racorería (excluidos los enchufes rápidos).
- Abertura capó por gato hidráulico.
- Rotor con dientes fijos.
- Contrachichillas (n° 2 – espesor 20 mm).
- Válvula anticavitación.
- Patines.
- Transmisión por correas (n° 5).



IT	EN	FR	DE	ES
Accessori	Option	Options	Zubehör	Accesorios
Attacco a disegno con perni Ø mm 65 - previo invio dati richiesti	Linkage as per drawing pins Ø mm 65 - subject to forwarding of required data	Fixation selon dessin avec axes Ø mm 65 – suite des envoi des données nécessaires	Anbauplatte gemäß Zeichnung mit Bolzen Ø mm 65 - nach Zusendung der benötigten Daten	Acoplamiento a medida con pernos Ø mm 65 – previo envío de los datos pedidos
Motore idraulico a pistoni 64 cc	Hydraulic piston motor 64cc	Moteur hydraulique à pistons 64 cc	Hydraulischer Kolbenmotor 64 cc	Motor hidráulico a pistones 64 cc
Kit valvola regolatrice in acciaio tarata (portata litri 280 / prioritaria litri 190 cod. THFM105 03 cod. THFM130 03 cod. THFM160 01)	Calibrated steel adjusting valve Kit (oil flow 280 liters / prioritary valve 190 liters cod. THFM105 03 cod. THFM130 03 cod. THFM160 01)	Kit Soupape de réglage débit en acier calibrée (pour débit 280 litres /prioritaire à 190 litres cod. THFM105 03 cod. THFM130 03 cod. THFM160 01)	Satz Durchflussmengenregler aus Stahl, geeicht (für Durchfluss bis zu 280 Liter mit Hauptventil auf 190 Liter Art.-Nr.THFM105 03 Art.-Nr.THFM130 03 Art.-Nr.THFM160 01)	Kit válvula de regulación en acero calibrada (para capacidad 280 litros / prioridad 190 litros cod. THFM105 03 cod. THFM130 03 cod. THFM160 01)

IT	EN	FR	DE	ES	THFM/F 105	THFM/F 130	THFM/F 160		
Utensili di taglio	Flails	Equipement rotor	Schneidwerkzeug	Martillos					
Cod. TFMZPUX456									
	Utensili fissi	Fixed flails	Dents fixes	Feste Werkzeuge	Dientes fijos	n° 21	standard	–	–
						n° 27	–	standard	–
						n° 33	–	–	standard