


THFS/F

TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI PER MINI ESCAVATORI
 FORESTRY FLAIL HEADS FOR MINI EXCAVATORS
 GROUPES DE BROYAGE FORESTIERS POUR MINI-PELLES SUR CHENILLES OU PNEUS
 FORST-MÄHKÖPFE FÜR MINIBAGGER
 CABEZALES TRITURADORES FORESTALES PARA MINI-EXCAVADORAS



- Rotore con utensili fissi
- Rotor with fixed flails
- Rotor avec dents fixes
- Rotor mit festen Werkzeugen
- Rotor con dientes fijos

POWERFUL

5000÷8000 kg 60÷90 lt/min Ø max 12 cm

Mod.	m	ø mm	ø mm	Kg	lt min÷max	max bar	n.
THFS/F80	0,80	245	345	440	60÷90	250	18
THFS/F100	1,00	245	345	520	60÷90	250	22

IT

Complete di:

- Telaio costruito interamente in acciaio ad alto indice di snervamento.
- Motore idraulico a pistoni (34 cc).
- Tubi idraulici protetti con spirale con raccorderia (esclusi innesti rapidi).
- Kit martinetto idraulico per apertura cofano.
- Rotore con utensili fissi.
- Controcoltello.
- Slitte.
- Trasmissione a cinghie trapezoidali (n° 3).
- Pulegge intercambiabili a seconda della portata disponibile.
- Valvola anticavitazione.

EN

Equipped with:

- Frame entirely made of steel with a high yield point.
- Hydraulic piston motor (34 cc).
- Spiral protected hydraulic hoses with fittings (quick couplings excluded).
- Hydraulic cylinder kit for the housing opening.
- Rotor with fixed flails.
- Counterblade.
- Skids.
- Toothed belt-transmission (with 3 belts).
- Interchangeable pulleys depending on available oil flow rate.
- Anti-cavitation valve.

FR

Equipés de:

- Châssis réalisé en acier.
- Moteur hydraulique à pistons (34 cc)
- Protections par spirales sur les tuyaux hydrauliques raccordés (prises rapides exclus).
- Ouverture capot par vérin hydraulique
- Rotor avec dents fixes.
- Contrecouteaux
- Patins
- Transmission avec courroies trapézoïdales (nbr 3)
- Poulies interchangeables selon le débit disponible
- Soupape anticavitations

DE

Ausführung:

- Rahmen angefertigt ausschliesslich aus Stahl mit hoher Streckgrenze
- Hydraulischer Kolbenmotor (34 cc)
- Hydraulische Schläuchen mit vom Spiral geschützte Hydraulikverschraubungen (Schnellkupplungen nicht inbegriffen).
- Satz Hydraulikzylinder für Öffnung Heckhaube
- Rotor mit festen Werkzeugen
- Gegenschnaide
- Gleitkufen
- Trapezoidalriemenantrieb (mit 3 Riemen)
- Austauschbare Riemenscheiben je nach verfügbarem Durchfluss
- Antikavitationsventil


ES

Equipados con:

- Chasis realizado con acero alta resistencia.
- Motor hidráulico a pistones (34 cc).
- Tubos hidráulicos protegidos con espiral con racorería (excluidos los enchufes rápidos).
- Abertura capó por gato hidráulico.
- Rotor con dientes fijos.
- Contrachichillas.
- Patines.
- Transmisión por correas trapezoidales (n° 3).
- Poleas intercambiables según el caudal disponible.
- Válvula anticavitación.



IT	EN	FR	DE	ES
Accessori	Option	Options	Zubehör	Accesorios
Attacco a disegno con perni in acciaio	Linkage as per drawing with steel pins	Fixation selon dessin avec axes en acier	Anbauplatte gemäß Zeichnung mit Bolzen aus Stahl	Enganche tras diseño con pernos en acero
Kit valvola regolatrice in acciaio tarata (portata litri 160 / prioritaria litri 90 cod. THFS80 01 cod. THFS100 02)	Calibrated steel adjusting valve Kit (oil flow 160 liters / priority valve 90 liters cod. THFS80 01 cod. THFS100 02)	Kit soupape de réglage débit en acier calibrée (pour débit 160 litres /prioritaire à 90 litres réf. THFS80 01 réf. THFS100 02)	Satz Durchflussmengenregler aus Stahl, geeicht (für Durchfluss bis 160 Liter mit Hauptventil auf 90 Liter cod. THFS80 01 cod. THFS100 02)	Kit válvula de regulación en acero calibrada (para capacidad 160 litros / prioridad 90 litros cod. THFS80 01 cod. THFS100 02)
Maggiorazione per motore a pistoni 47 cc	Extra charge for piston motors 47 cc	Augmentation pour moteurs à pistons 47 cc	Aufpreis für Kolbenmotor 47 cc	Recargo para motores de pistones 47 cc
Rullo di appoggio regolabile in altezza	Adjustable rear roller	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Höhenverstellbare Stützwalze	Rodillo de apoyo con regulación en altura

	IT	EN	FR	DE	ES	THFS/F 80	THFS/F 100	
	Utensili di taglio	Flails	Equipement rotor	Schneidwerkzeug	Martillos			
Cod. TFXLZPUX123								
	Utensili fissi	Fixed flails	Dents fixes	Feste Werkzeuge	Dientes fijos	n° 16	standard	—
						n° 20	—	standard